

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 133879-2016 z dnia 2016-07-13 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Orzesze

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stanisława Hadyny w Orzeszu-Gardawicach - etap I. Przebudowa drogi na długości - 150 mb 1) Rozebranie krawężników beton o wym 20x30cm na podsypce cem-piask - 5,00 m 2)...

Termin składania ofert: 2016-07-28

---

## **Orzesze: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stanisława Hadyny w Orzeszu Gardawicach - etap I.**

**Numer ogłoszenia: 180721 - 2016; data zamieszczenia: 12.08.2016**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 133879 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, tel. 032 3248800, faks 032 3248826.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stanisława Hadyny w Orzeszu Gardawicach - etap I..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stanisława Hadyny w Orzeszu-Gardawicach - etap I. Przebudowa drogi na długości - 150 mb 1) Rozebranie krawężników beton o wym 20x30cm na podsypce cem-piask - 5,00 m 2) Rozebranie chodników z płyt beton. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - 5,00 m<sup>2</sup> 3) Rozebranie nawierzchni z kostki beton. (kostka do ponownego montażu) - 25,00 m<sup>2</sup> 4) Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych beton. gr. 12 cm - 150,00m<sup>2</sup> (płyty typu JOMB 75x100x12,5 cm) 5) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. jezdni i chodników - 652,00 m<sup>2</sup> w gruncie kat I-IV - głębokości 20 cm 6) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. jezdni i chodników - 802,00 m<sup>2</sup> w gruncie kat I-IV - dodatkowe 10 cm 7) Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - 221,85 m<sup>3</sup> 8) Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - 19,30 m<sup>3</sup> 9) Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna gr. 15 cm - 666,00 m<sup>2</sup> 10) Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna gr. 5 cm - 666,00 m<sup>2</sup> 11) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 588,00 m<sup>2</sup> 12) Nawierzchnie mieszank min-bitum AC16W z transportem mieszanki - 560,00 m<sup>2</sup> (warstwa wiążąca - gr. 5 cm) 13) Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

- 560,00 m<sup>2</sup> 14) Nawierzchnie mieszanek min-bitum AC11S z transportem mieszanki -533,00 m<sup>2</sup> (warstwa ściernalna - gr. 4 cm) 15) Ława beton. pod krawężniki z oporem - 6,225 m<sup>3</sup> 16) Krawężniki beton. o wym 15x30cm na podsypce cem-piaskowej - 83,00 m (wypełnienie spoin zaprawą cement.) 17) Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 136,00 m<sup>2</sup> (utwardzenie poboczy) 18) Humusowanie skarp warstwą humusu z obsianiem gr 5 cm - 68,00 m<sup>2</sup> 19) Nawierzchnie z kostki bet. gr 8 cm na podsypce cement-piaskowej - 20,00 m<sup>2</sup> (odtworzenie zjazdu do posesji na ul. Dojazdowej - 80 % kostki z odzysku) 20) Nawierzchnie z kostki bet. gr 8 cm na podsypce cement-piaskowej - 5,00 m<sup>2</sup> (odtworzenie zjazdu do posesji na ul. Dojazdowej - 20 % nowej kostki) 21) Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm (zjazdu do posesji) - 16,00 m<sup>2</sup> 22) Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi - 4,80 m<sup>3</sup> 23) Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 16,00 m<sup>2</sup> (zjazdu do posesji) 24) Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm - 16,00 m<sup>2</sup> (zjazdu do posesji) 25) Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piask - 16,00 m<sup>2</sup> (zjazdu do posesji) 26) Układanie rur ochronnych o średnicy do 110 mm w wykopie - 31,00 m rura osłonowa A 110 27) Układanie rur ochronnych o średnicy do 110 mm w wykopie - 16,00 m rura osłonowa DVK 110 28) Regulacja wysokościowa urządzeń obcych zabudowanych - 2,00 kpl w remontowanym odc. drogi 2. Zakres zamówienia: 1) roboty budowlane wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia 2) w wypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni dróg gminnych poza terenem prowadzenia prac remontowych, ww. nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego 3) prace zorganizować w sposób zapewniający mieszkańcom dojazd do posesji w godzinach od 16.00 do 8.00 rano, a także korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i środków łączności 4) przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględnić koszty nadzorów branżowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu 5) w miejscu występowania istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót budowlanych 6) oznakować wykonywane roboty w ciągu ww. dróg zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uwagami zawartymi w decyzji zatwierdzającej ten projekt 7) uzyskać decyzję zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót związanych z budową zjazdu z ul. Stanisława Hadyny na ul. Dojazdową oraz uiścić opłaty związane z jej uzyskaniem 8) powiadomić zarządcę drogi - Burmistrza Miasta Orzesze, Powiatowy Zarząd Dróg w Łaziskach Górnych oraz Komendę Powiatową Policji w Mikołowie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia 9) przekazanie frontu robót nastąpi po odebraniu oznakowania na czas prowadzenia robót 10) po zakończonych robotach remontowych usunąć oznakowanie oraz uporządkować teren Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 7 do SIWZ). 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. 4. Podwykonawcy: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe lub ekonomiczne podwykonawcy w celu wykazania spełnienia

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby się powołuje. 4) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy 5) Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo, który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 5. Warunki gwarancji - min. 3 lata do 5 lat gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały licząc od dnia ostatecznego odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.51-3.**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 11.08.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 2.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

DROGRÓD Szymon Tetla, Ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 94352,86 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 81471,24

**Oferta z najniższą ceną:** 81471,24 / **Oferta z najwyższą ceną:** 100820,32

**Waluta:** PLN .